



Получайте удовольствие от реалистичности спортивных событий на экране с 1080p УКФ проектором

FEATURES

- DLP технология с функцией BrilliantColor для улучшения цветопередачи
- Высокое реальное разрешение 1080p (1920x1080)
- Яркость 3 000 ANSI lm и высокая резкость за счет контрастности 15 000:1
- Компактный форм-фактор и легкий вес, всего 2,3 кг
- Энергоэффективные лампы обеспечивают до 10 000 часов работы и снижают эксплуатационные расходы
- Встроенный динамик мощностью 2 Вт для высококачественного воспроизведения звука
- Совместимость с MHL устройствами для трансляции видео и аудио контента с совместимого мобильного устройства.
- Наличие HDMI v1.4
- HDMI input for high definition content with the same high quality



DH559ST – многофункциональный портативный проектор, способный развернуть картинку диагональю до 100 дюймов с 1,5 метров.

Данный проектор обладает высокой яркостью в 3000 ANSI люмен, а также коэффициентом контрастности 15 000:1, которые, в свою очередь, являются залогом четких и насыщенных картинок на экране. Ключевыми особенностями данного проектора являются наличие MHL интерфейса для работы с совместимыми мобильными устройствами, а также встроенный динамик 2Вт и аудио входы-выходы.



DH559ST SPECIFICATIONS

Image	Тип дисплея	DLP® технология от Texas Instruments
	Яркость	3000 ANSI Lumens
	Реальное разрешение	1080p (1920x1080)
	Максимальное разрешение	WUXGA (1920 x 1080) @60Hz
	Оригинальный формат изображения	16:9
	Контрастность	15 000:1
	Коррекция трапециевидных искажений	Vertical +/-40°
Optical	Проекционное отношение	0,69 – 0,76:1
	Зум фокусировка	1,1x
	Размер изображения (по диагонали)	41 дюйм – 326 дюймов
	Проекционное расстояние	0,7 – 5 м
	Объектив проектора	F = 2,78, f = 10,16 - 11,16 мм
	Оффсет	115%
Features	Особенности	3D Ready (DLP-Link PC + Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), Поддержка основных форматов 3D (top/bottom right/left frame sequential), Блокировка клавиатуры, Корректировка цвета стены
Compatibility	Video	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 МГц), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Connectivity	Порты ввода / вывода	VGA-вход (15pin D-Sub), Количество портов HDMI v 1.4 (HDMI / MHL x1), Аудио вход (Mini-Jack), VGA-выход (15pin D-Sub), Аудио выход (Mini-Jack), RS-232, USB A (Питание), USB MiniB (Обслуживание)
General	Размеры (Ш x Г x В)	274,6 x 212 x 100 мм
	Вес	2,3 кг kg
	Мощность	Электросеть переменного тока с напряжением 100-240 В и частотой 50-60 Гц, потребление: 200 Вт (Экономичный режим), 240 Вт (Стандартный режим), <0,5 Вт (Режим ожидания)
	Тип лампы и срок службы	5 000 / 6 000/10 000 часов (Стандартный/Экономичный/Динамический экономичный режим), 190 Вт/160 Вт
	Динамики	2 Вт
	Уровень шума	34 дБ/31 дБ (Стандартный/Экономичный режим)
	Standard Accessories	Кабель VGA, Кабель HDMI, Руководство пользователя (CD), Инструкция по началу работы, Гарантийный талон (если используется в данном регионе), Пульт дистанционного управления (с батареей), Шнур питания
	Optional Accessories	Запасная лампа (партиномер) (5811118154-SVV), Пульт дистанционного управления (партиномер) (5041848900), Сумка (партиномер) (3523504000)
	Warranty	Гарантия начального уровня, Гарантия для образовательных учреждений
	UPC код	813097022011