



## Perfekt für das Heimkino – Full HD Projektor mit einem Kontrastverhältnis von 55.000:1

### MERKMALE

- Full HD Auflösung (1080p, 1920 x 1080)
- 2.300 ANSI Lumen Helligkeit und ein Kontrastverhältnis von 55.000:1 für brillante und scharfe Bilder
- DLP® und BrilliantColor™ Technologie liefern tiefe Schwarzwerte und lebhaftere, farbreiche Bilder
- VividMotion verhindert das Ruckeln bei schnellen Bewegungen und schafft fließende Bilder
- Vertikaler Lensshift für mehr Installationsflexibilität und -komfort
- Energieeffiziente Lampe mit bis zu 5.000 Stunden Lebensdauer (Dynamic Eco Modus)
- Komfortable Zoom-/Fokus-Einstellung mittels Drehknopf
- Integrierte CCD-Funktion (Closed Caption Decoding) dekodiert automatisch Untertitel aus dem Videosignal und zeigt sie an

## Herausragender Heimkino-Projektor mit integrierter VividMotionFunktion

Der Full HD Projektor H1189 BIANCO liefert 2.300 ANSI Lumen Helligkeit und ein Kontrastverhältnis von 55.000:1. Die VividMotion Technologie erlaubt ruckelfreie Bilder bei schnellen Bewegungen wie sie z.B. bei Sportübertragungen oder in Action-Filmen vorkommen. Um präzise Bilder mit realistischen Farben darzustellen, wurde der H1189 BIANCO mit einem 6-Segment-Farbrad ausgestattet. Der Projektor ist leicht anzuschließen und bietet dank vertikalem Lensshift eine hohe Installationsflexibilität. Der Projektor verfügt über zahlreiche Multimedia-Anschlussmöglichkeiten wie HDMI v1.4, um Kabel-/Satelliten-Receiver, BluRay Player, oder Spielekonsolen anzuschließen.



## H1189 BIANCO Spezifikationen

Bildgalerie	<b>Projektionstechnologie</b>	1-Chip (0,65") DLP® Technologie von TI
	<b>Helligkeit</b>	2300 ANSI Lumens
	<b>Native Auflösung</b>	1080p (1920 x 1080)
	<b>Max. unterstützte Auflösung</b>	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	<b>Natives Bildseitenverhältnis</b>	16:9
	<b>Kontrastverhältnis</b>	55.000:1
	<b>Trapezkorrektur</b>	Vertikal +/- 40°
	Optisch	<b>Projektionsverhältnis</b>
<b>Zoomverhältnis</b>		1.5x
<b>Lens shift (basierend auf voller Bildhöhe)</b>		Manueller Lens shift
<b>Bildgröße (Diagonale)</b>		25.9" - 324.9" (0.66 - 8.25 m)
<b>Projektionsabstand</b>		1,2 - 10 m
<b>Objektiv</b>		F = 2.418 - 2.97, f = 20.7 - 31.05 mm
<b>Offset (basierend auf voller Bildhöhe)</b>		Offset von 116% - 130%
Merkmale	<b>Merkmale</b>	3D Ready (DLP Link PC+Video), Direkt 3D (HDMI 1.4a), 3D unterstützte Hauptformate (Oben/Unten Rechts/Links Bildfolge), 2D>3D, Bedienfeldsperre
Video-Kompatibilität	<b>Video</b>	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Ein-/Ausgänge	<b>Anschlüsse</b>	VGA Eingang (15 Pin D-Sub), HDMI v.1.4 (x2), Komponente (YPbPr Cinch x 3), FBAS Video, Audio-Eingang (Cinch), Audio-Eingang (Mini-Klinke), VGA Ausgang (15 Pin D-Sub), Audio Ausgang (Mini Klinke), 12 Volt Steuersignal (3.5mm Mini-Jack), RS-232, 3D-Sync, USB A (Power Only), USB B mini (Service)
General	<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	285 x 261 x 121.8 mm
	<b>Gewicht</b>	3.15 kg
	<b>Leistungsaufnahme</b>	Netzspannung: AC 100-240 V, 50/60 Hz Leistungsaufnahme: 240 W (Normal-Modus) 290 W (Eco-Mode) < 0,5 W (Standby-Modus)
	<b>Lampenlebensdauer und Typ</b>	3.000/4.000/5.000 Stunden (Normal/Eco/Dynamic Eco-Modus) 260 W/205 W
	<b>Lautsprecher</b>	10W
	<b>Betriebsgeräusch</b>	34 dB/29 dB (Normal /Eco-Modus)
	<b>Standard-Zubehör</b>	VGA Kabel, HDMI Kabel, Bedienungsanleitung (CD), Objektivabdeckung, Transporttasche, Kurzanleitung, Garantiekarte, IR Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzkabel
	<b>Optionales Zubehör</b>	Ersatzlampe Art.-Nr. (5811120259-SVV), 3D Brille Art.-Nr. (3534257700), IR Fernbedienung Art.-Nr. (5041846400)
	<b>Garantie</b>	Standard Garantie: Projektor 3 Jahre / Lampe 1 Jahr oder 1000 Stunden
	<b>UPC Code</b>	813097023612